

Comment installer une motorisation de porte de garage ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ



EXPERT



CAISSE À OUTILS

- Un tournevis
- Un niveau à bulle



MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Des équerres
- Des vis
- Des pattes de fixations
- Une motorisation de porte de garage

Respectez toujours les consignes d'utilisation et de sécurité figurant sur la notice du produit.

INTRO

Avant de se lancer dans cette réalisation il faut s'assurer que la porte ne soit pas trop lourde pour être manoeuvrée par un système à chaîne.

En effet, seules les portes inférieures à 2,20 m de haut et basculante (débordante ou semi-débordante) peuvent être motorisées par un système à chaîne.



VOUS n'êtes jamais seul !



l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N° Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?



la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

Votre réalisation en 5 étapes


1

Préparer le travail

S'assurer que votre porte ne soit pas trop lourde pour être manoeuvrée par un système à chaîne.

En effet, seules les portes inférieures à 2,20 m de haut et basculante (débordante ou semi-débordante) peuvent être motorisées par un système à chaîne qui assure la levage par traction, sous l'effet d'un chariot qui se déplace le long d'un rail.


Un système à vis sans fin assurera la motorisation des portes lourdes comme les portes sectionnelles ou de grandes dimensions (supérieure à 2,20 m de haut).



2

Monter le rail

Le rail est livré en plusieurs parties : rassembler les par un longeron d'assemblage après y avoir glissé la chaîne et le chariot.



3

Assembler le rail et le moteur

Enrouler la chaîne autour du pignon d'entraînement du moteur avant d'enfiler celui-ci sur l'axe du moteur.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique **0810 634 634**
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROYMERLIN
...et vos envies prennent Vie!

4


Fixer le rail

Fixer la bride de fixation du chariot à l'axe de la porte.

Fixer la bride de fixation du rail sur le linteau de la porte, à 20 cm maximum au-dessus de l'autre bride.

Assembler l'étrier à la bride du rail.

S'il existait un rail central au plafond avant l'opération, le retirer et le fixer au mur avec des équerres.



5


Fixer le moteur et procéder au raccordement électrique

Le moteur se fixe au plafond dans l'axe de la porte.

Fixer les pattes de fixation.

Il faut veiller à ce que l'ensemble «rail/moteur» soit bien horizontal et le fixer sur les pattes

Assembler la tige d'entraînement du chariot à la bride du chariot.



VOUS n'êtes jamais seul !

l'assistance

téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d'un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n'êtes pas bricoleur ?

la pose

et l'installation à domicile

LEROY MERLIN
...et vos envies prennent Vie!